



La pompa di calore standard

Le serie Daikin Altherma 3 R e H è costituita dalle pompe di calore più vendute della gamma Daikin. Grazie alla possibilità di utilizzo a bassa temperatura, si adattano perfettamente ad abitazioni di nuova costruzione a basso consumo energetico.

Daikin Altherma 3 R

- › Da 4 a 8 kW per piccole ristrutturazioni o edifici di nuova costruzione
- › Utilizzare le stesse unità interne Daikin Altherma 3
- › Applicazione a bassa temperatura, 60 °C
Sinergie con riscaldamento sottopavimento e convettori a pompa di calore
- › Campo di funzionamento fino a -25 °C
- › Collegamento del refrigerante con R-32



Daikin Altherma 3 H

- › Da 11 a 16 kW per ristrutturazioni più grandi
- › Collegabile ai modelli standard a pavimento e a parete
- › Applicazione a bassa temperatura, 65 °C
Sinergie con riscaldamento sottopavimento, termoconvettori a pompe di calore e radiatori recenti
- › Campo di funzionamento fino a -28 °C
- › Attacco acqua
Circuito del refrigerante R-32 nell'unità esterna



Massimo comfort con la produzione di acqua calda sanitaria

Le pompe di calore per acqua calda sanitaria Daikin Altherma R HW e H HW erogano solo acqua calda sanitaria e sono particolarmente interessanti per edifici passivi o quali fonte di energia rinnovabile complementare all'impianto di riscaldamento.

Daikin Altherma R HW

- › Produzione di acqua calda sanitaria ottimale
- › Sinergie con i pannelli solari termici
- › Necessità di manutenzione ridotte
- › Facile installazione



Daikin Altherma H HW

- › Produzione di acqua calda sanitaria ottimale
- › Funzionamento silenzioso
- › Dimensioni compatte per una facile movimentazione
- › Tre modalità di funzionamento, per rispondere a ogni vostra esigenza
- › Campo di funzionamento fino a -7 °C senza riscaldatore di riserva

